

Портальные гидравлические подъемники



Портальные гидравлические подъемники предназначены для решения транспортно-перевалочных задач, выполнения работ по монтажу/демонтажу тяжеловесного крупногабаритного промышленного оборудования с высокой степенью точности без использования грузоподъемных кранов в стесненных условиях производственных и строительных площадок.

Применения:

- Строительство: Подъем строительных материалов на высоту.
- Производственные линии: Перемещение тяжелых деталей и оборудования.
- Логистика: Загрузка и разгрузка грузов на складах и терминалах.

Преимущества:

- Высокая грузоподъемность.
- Стабильность и безопасность при выполнении операций.
- Возможность настройки под специфические задачи и размеры.

Портальные подъемники обеспечивают эффективное и безопасное выполнение высоких и тяжелых подъемов.

Портальный гидравлический подъемник ПГП-40/6/6

Длина балки: 6 м

Количество ступеней: 1

Минимальная высота: 4 м-40 т

Максимальная высота: 6 м-40 т

Срок производства: 3 месяца

Приблизительный вес: 20 тонн



Портальный гидравлический подъемник ПГП-30/17/11

Длина балки: 11 м

Количество ступеней: 3

Минимальная высота: 4,8 м-30 т

Максимальная высота: 17 м-30 т

Срок производства: 3 месяца

Приблизительный вес: 55 т



Портальный гидравлический подъемник ПГП-150/8,5/11,5

Длина балки: 11,5 м

Количество ступеней: 3

Минимальная высота: 3,5 м-800 тонн

Максимальная высота: 8,5 м-150 т

Срок производства: 3 месяца

Приблизительный вес: 90 тонн



Портальный гидравлический подъемник ПГП-200/10/8

Длина балки: 8 м

Количество ступеней: 1

Минимальная высота: 5,5 м-200 т

Максимальная высота: 10 м-200 т

Срок производства: 3 месяца

Приблизительный вес: 40 т



Портальный гидравлический подъемник ПГП-200/9,8/14

Длина балки: 14 м

Количество ступеней: 2

Минимальная высота: 4,8 м-200 т

Максимальная высота: 9,8 м-200 т

Срок производства: 3 месяца

Приблизительный вес: 100 тонн



Портальный гидравлический подъемник ПГП-200/8,5/16

Длина балки: 16 м

Количество ступеней: 2

Минимальная высота: 3,5 м-400 т

Максимальная высота: 8,5 м-200 т

Срок производства: 3 месяца

Приблизительный вес: 55 т



Портальный гидравлический подъемник ПГП-500/9,5/15

Длина балки: 15 м

Количество ступеней: 2

Минимальная высота: 4,5 м-500 т

Максимальная высота: 9,5 м-500 т

Срок производства: 4 месяца

Приблизительный вес: 170 т



Портальный гидравлический подъемник ПГП-1000/12/12

Длина балки: 12 м

Количество ступеней: 3

Минимальная высота: 4,5 м-1000 т

Максимальная высота: 12 м-1000 т

Срок производства: 4 месяца

Приблизительный вес: 200 т



Портальный гидравлический подъемник ПГП-25/4,8/8,1

Длина балки: 8,1 м

Количество ступеней: 2

Минимальная высота: 2 м-25 т

Максимальная высота: 4,8 м-25 т

Срок производства: 3 месяца

Приблизительный вес: 20 т

